



# SKスパンドレル



## SKスパンドレルの特長

耐食性に優れたカラーガルバリウム鋼板から耐候性に優れたフッ素鋼板など、各種鋼板をご用意しておりますので、屋外看板から各種店舗・工場の内外装に至るまで、幅広くご利用頂けます。更にスケッチサイズでのオーダーが可能ことから、施工現場でのロスの少ない経済的な製品です。最大の特長は、両端部につぶし加工をし、成型精度を向上させ仕上がりがより一層美しくなりました。

## 標準仕様

### S型スパンドレル (フラット加工のみ)

使用原板幅	914mm/5条			
板厚	0.35mm	0.4mm	0.5mm	
自重	N/m	5.27	5.98	7.39
	N/m <sup>2</sup>	52.70	59.80	73.90
働き幅	平型 目地有り	110mm		
	平型 目地無し	100mm		
1㎡当りの必要m数	平型 目地有り	9.09		
	平型 目地無し	10.00		
見えがかり高さ	11.5mm			
表面形状	☒ 参照			
取付方法	釘 or ドリルビス留め			
胴縁ピッチ	455mm~606mm			

※自重はシリーズ最大自重にて (平型目地なし 100mm)

### W型スパンドレル (リブ付可)

使用原板幅	914mm/4条		
板厚	0.4mm	0.5mm	
自重	N/m	7.47	9.24
	N/m <sup>2</sup>	53.36	66.00
働き幅	平型 目地有り	150mm	
	平型 目地無し	140mm	
1㎡当りの必要m数	平型 目地有り	6.67	
	平型 目地無し	7.14	
見えがかり高さ	13.5mm		
表面形状	☒ 参照		
取付方法	釘 or ドリルビス留め		
胴縁ピッチ	455mm~606mm		

※自重はシリーズ最大自重にて (平型目地なし 140mm)

## 断面形状

単位(mm)

